

# ADAST

## ADAST POPULAR LPG

A mi tradíciónk az Önök jövője.

**ADAST POPULAR LPG** sorozat megfelel az egyszerű szereléssel, kezeléssel és karbantartással, gazdaságos üzemeltetéssel és megbízhatósággal szemben támasztott szigorú követelményeknek, amelyek egyaránt érvényesek a normál és extrém éghajlati környezetben működő berendezésekre.

### Fő előnyök

- Modern dizájn, tömör kialakítás
- Új, hidraulikus rendszer
- Mérőhenger beépített intelligens mágneses átalakítóval, elektronikus kalibrálással
- Elektronikus ADP1/T vezérlő egység, egy chip-es mikro ellenőrzővel, a kútfej összes funkciójának irányításához
- ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)
  - certifikáció a, OIML R 1171-1, WELMEC 10.4 szerint
- Nemesített, hosszú élettartamú és kicsi karbantartási igényekkel rendelkező anyagok
- Töltőpisztoly célszerű elhelyezése
- Kialakítású előválasztó billentyűzet
- Tankolóautomatával felszerelt változatok



Egy termék kiadására szolgáló kútfejek folyékony üzemanyag – benzin, gázolaj, kerozin, bioolaj, és bio-etanol tartalmazó üzemanyagok - kiadására szolgálnak.



A kimérőoszlop megkapta a „2007 kiváló formatervezés” díjat.


Az elismerést a Csehországi Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, és a Cseh formatervezés Központ adja, a nemzetközi zsűri ajánlása alapján.

# ADAST POPULAR LPG


<b>Teljesítmény</b>	kialakítástól függően 30 - 40 l/perc	
<b>Külön zár</b>	kútfej borítás, pisztoly	
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	alap: -20 - +50 °C extrém: -30 -ž +60 °C ill. -40 - +60 °C	
<b>Elektromos csatlakozás</b>	230 V AC ±15 %, 50 Hz	
<b>Hidraulikus csatlakozás</b>	30-40 l/perc –es átfolyási teljesítmény kútfej kialakításától, szivattyúaggregát paramétereitől, és csővezetékétől függ	
<b>Opcionális kiegészítők</b>	Töltő pisztoly	Töltőállomás kezelőszemélyzet-hívó gomb
	Töltő tömlő	Stop gomb
	Szakítás biztos törőszelleppel	Jelzőlámpa
	Elektromágneses kétfokozatú szelep	Termosztáttal ellátott fűtés
	Mennyiség és ár elektronikus előválasztása	Kikapcsolható elektronika
	Elektromechanikus regiszteróra	Fizetőterminál
	ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)	ADP1/L elektronikus számláló
	Átfolyás beállítására szolgáló nyomógomb	Kommunikációs standard IFSF-LON-FTT-10 vagy TCP/IP-Ethernet
	Vészkipcsoló nyomógomb (Dead man button)	

## POPULAR LPG


Kútfej V-line	8991	8992	8993	8994	8995
<b>Termékek száma</b>	1	2	1	2	1
<b>Töltő pisztolyok száma</b>	1	4	2	2	2
<b>Max. üzemi nyomás (MPa)</b>	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Min. üzemi nyomás (MPa)</b>	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Kiadási pontosság (%)</b>	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
<b>Hosszúság (mm)</b>	620	950	950	950	620
<b>Szélesség (mm)</b>	410	410	410	410	410
<b>Magasság (mm)</b>	1600	1600	1600	1600	1600
<b>Töltő tömlő hossza (m)</b>	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7




8991.6x2/LPG



8992.6x2/LPG



8993.6x2/LPG  
8994.6x2/LPG



8995.6x2/LPG

### Certifikáció



CE 1026 ATEX

CE 1383 MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4